



# Impulsgeber-Zählwerk

## für Woltman- und Verbundzähler

### Unsere Kompetenz: Ihr Vorteil

- Leichtgängiges, mechanisches Rollenzählwerk:  
**Hohe Betriebssicherheit**
- Gut lesbare Zahlenrollen:  
**Hohe Sicherheit bei manueller Ablesung**

### Einsatzgebiet

- Manuelle Ablesung des Zählwerkstandes
- Impulsausgang für Steuer-, Regel- und Dosierfunktionen

### Eigenschaften

- Zählwerk 6-stellig mit 3 Zeigerkreisen
- Überflutungssicher (IP68) durch hermetisch gekapseltes Rollenzählwerk aus Glas/Kupfer
- Zwei Steckplätze für Reed-RD-Impulsgeber in zwei verschiedenen Wertigkeiten. Nachrüstbar ohne Verletzung der Messeinsatz-Plombe
- Kennzeichnung der Reed-RD-Impulsgeber Steckplätze und Impulswerte auf dem Zifferblatt, von oben sichtbar
- Vorbereiteter Steckplatz für hochfrequente Impulsausgänge über Opto-OD-Impulsgeber. Nachrüstbar ohne Verletzung der Messeinsatz-Plombe.

### Impulswertigkeit Reed-RD-Impulsgeber

Zählergrösse		DN50 ... 125 1 Impuls = ...Liter	DN150 ... 300 1 Impuls = ...Liter
Woltmanzähler und Meitwin-Hauptzähler	Standard	1'000 100	10'000 1'000
	mit spez. Zählwerk	1'000 10	– –
Meitwin-Nebenzähler		100 10	– –

Dokumentation: Reed-RD-Impulsgeber - EPd10206

### Impulswertigkeit Opto-OD-Impulsgeber

Zählergrösse		DN50 ... 125 1 Impuls = ...Liter	DN150 ... 300 1 Impuls = ...Liter
Woltmanzähler und Meitwin-Hauptzähler	Opto OD 01	1	10
	Opto OD 03	10	100
Meitwin-Nebenzähler		Opto OD 01 Opto OD 03	0,1 1

Dokumentation: Opto-OD-Impulsgeber - EPd10205

EPd10208 – 28.07.2009  
Änderungen vorbehalten

GWF MessSysteme AG  
Obergrundstrasse 119  
6002 Luzern, Schweiz

T +41 (0)41 319 50 50  
F +41 (0)41 310 60 87  
info@gwf.ch, www.gwf.ch

Technischer Support:  
T +41 (0)41 319 52 00, support@gwf.ch

swiss.smart.simple.

**GWF**