



Impulsgeber-Zählwerk

für Woltman- und Verbundzähler

Unsere Kompetenz: Ihr Vorteil

- Leichtgängiges, mechanisches Rollenzählwerk:
Hohe Betriebssicherheit
- Gut lesbare Zahlenrollen:
Hohe Sicherheit bei manueller Ablesung

Einsatzgebiet

- Manuelle Ablesung des Zählwerkstandes
- Impulsausgang für Steuer-, Regel- und Dosierfunktionen

Eigenschaften

- Zählwerk 6-stellig mit 3 Zeigerkreisen
- Überflutungssicher (IP68) durch hermetisch gekapseltes Rollenzählwerk aus Glas/Kupfer
- Zwei Steckplätze für Reed-RD-Impulsgeber in zwei verschiedenen Wertigkeiten. Nachrüstbar ohne Verletzung der Messeinsatz-Plombe
- Kennzeichnung der Reed-RD-Impulsgeber Steckplätze und Impulswerte auf dem Zifferblatt, von oben sichtbar
- Vorbereiteter Steckplatz für hochfrequente Impulsausgänge über Opto-OD-Impulsgeber. Nachrüstbar ohne Verletzung der Messeinsatz-Plombe.

Impulswertigkeit Reed-RD-Impulsgeber

Zählergrösse		DN50...125 1 Impuls = ...Liter	DN150...300 1 Impuls = ...Liter
Woltmanzähler und Meitwin-Hauptzähler	Standard	1'000 100	10'000 1'000
	mit spez. Zählwerk	1'000 10	– –
Meitwin-Nebenzähler		100 10	– –

Dokumentation: Reed-RD-Impulsgeber - EPd10206

Impulswertigkeit Opto-OD-Impulsgeber

Zählergrösse		DN50...125 1 Impuls = ...Liter	DN150...300 1 Impuls = ...Liter
Woltmanzähler und Meitwin-Hauptzähler	Opto OD 01	1	10
	Opto OD 03	10	100
Meitwin-Nebenzähler	Opto OD 01	0,1	–
	Opto OD 03	1	–

Dokumentation: Opto-OD-Impulsgeber - EPd10205

EPd10208 - 28.07.2009
Änderungen vorbehalten

GWF MessSysteme AG
Obergrundstrasse 119, 6002 Luzern
Schweiz

T +41 (0)41 319 50 50
F +41 (0)41 310 60 87
info@gwf.ch, www.gwf.ch

swiss.smart.simple.

GWF